

ВІДОМОСТІ ПРО ОБ`ЄКТ З ВИДОБУВАННЯ БУРОГО ВУГІЛЛЯ

1. Загальна характеристика

Надрокористувач	ТОВ «Лігніт+», ЄДРПОУ 38813765
Родовище	Ільницьке родовище бурого вугілля
Місцезнаходження	Закарпатська область, Хустський район, с. Ільниця; вул. Центральна, 75
Корисна копалина	Буре вугілля
Початок діяльності підприємства	1999 рік
Спеціальний дозвіл	№1672 від 17.11.1998
Строк дії	від 29.09.2022 №340 до 29.09.2042
Мета користування надрами	Видобування бурого вугілля
Площа ліцензованих запасів	87,0 га: «Кар'єрна» — 46,9 га; «Кремінна» — 40,1 га

2. Запаси

Відомості про затверджені запаси	Запаси були перезатверджені протоколами ДКЗ України у 2017 та 2020 роках
Затверджені запаси	1 194 тис. т, в тому числі по ділянці Кар'єрна 575 тис. т: пласт I — 98; пласт II — 477, по ділянці Кремінна 619 тис. т: пласт IV — 356; пласт V — 263
Промислові запаси, станом на 01.01.2026	1 125 150 т

3. Якість вугілля

Класифікація згідно ДСТУ 3472:2015 «Вугілля буре, кам'яне та антрацит»	Марка Б Клас 03- Категорія 0 Тип 40 Підтип 10 – (Б.2Б. 2БВ)
Зольність ділянка «Кар'єрна»	середня зольність вугілля пласта I становить 26,2 % при коливаннях від 9,7 до 40,0 %, пласта II — 28,0 % при коливаннях від 8,4 до 38,1 %
Зольність ділянка «Кремінна»	Для пласта IV від 16,2 до 40,7 % при середньому значенні 24,8 %, для пласта V 17,2–37,5 % (у сер. 26,6 %)
Нижча теплота згоряння (ккал/кг)	для пласта I — 2390–2461, пласта II — 2360–2400, пласта IV — 1932–2237, пласта V — 1977–2420.
Радіаційний контроль	не перевищує 340 Бк/кг, що відповідає першому класу використання сировини.

4. Геологічна характеристика

Структурне положення		Чопська западина, Ільницька синкліналь
Залягання		Моноклінальне; падіння на південь і південний захід; кути до 5°
Ділянка Кар'єрна	Корисна копалина	Потужність пласта I змінюється від 0,1 до 2,8 м, пласта II — від 0,7 до 2,5 м; пласт II залягає на глибині 7,6–20,4 м.
	Розкривні породи	Над пластом I — алювіальні гравійно-галечникові відклади; середньою потужністю 7,9 м. Між пластами I та II — переважно аргілітоподібні глини, туфіти, алевроліти та піски, потужністю 3–10 м.
Ділянка Кремінна	Корисна копалина	Пласт IV залягає на глибині 0–36 м, на близько 80 % площі — до 20 м, та має потужність 0,4–1,95 м, у середньому 1,25 м. Пласт V залягає на глибині 4,75–35,0 м від поверхні. Потужність пласта V становить 1,08–2,64 м, у середньому 1,52 м.
	Розкривні породи	Пласт IV перекритий алювіально-делювіальними суглинками, валунно-галечниковими утвореннями та ГРШ, потужністю 3,0–13,8 м. Пласт V перекритий глинами, аргілітами, з меншою участю алевролітів, пісків і туфітів. Глибина залягання пласта V — 4,75–35,0 м.

5. Гірничотехнічні показники

Ділянка	Пласт	Запаси бурого вугілля, тис. т	Обсяг розкритих порід, тис. м ³	Коефіцієнт розкриття, м ³ /т
Кар'єрна	I	97,99	557,40	5,69
Кар'єрна	II	477,29	4 917,87	10,30
Кар'єрна — разом	I + II	575,28	5 475,28	9,52*
Кремінна	IV	356,01	4 765,57	13,39
Кремінна	V	263,03	2 160,80	8,22
Кремінна — разом	IV + V	619,04	6 926,37	11,19
РАЗОМ	—	1 194,32	12 401,65	10,38*

6. Виробнича база

Екскатор	HITACHI ZX 250
Технологічний транспорт у проєкті	Автосамоскиди КамАЗ-5511, вантажопідйомність 10 т
Дробарки	СМД-109, СМД-116, МД-320, ДВЗ-1
Гуркіт	ПЛ-32
Конвеєри	В-550, інв. №6–10
Високовольтне обладнання	КПТ-105, ЗПТ-106, ПЛ-10

7. Дозвільна документація

Гірничий відвід	Затверджено на площі 58,0 га
Проєкт розробки та рекультивації родовища	Розроблено та погоджено у 2021 році
Оцінка впливу на довкілля	Отримано позитивний висновок з ОВД
Дозвіл на спецводокористування	Оформлено
Дозвіл на виконання відкритих гірничих робіт	Оформлено
Дозвіл на електроустаткування понад 1000 В	Оформлено
Дозвіл на дробильно-сортувальне обладнання	Оформлено
Дозвіл на виконання маркшейдерських робіт	Оформлено
Дозвіл на викиди	Оформлено
Документація на користування земельними ділянками	Оформлено

8. Обмеження

Частина балансових запасів Ільницького родовища обмежена можливістю відкритої розробки у зв'язку з наближенням до житлової забудови, санітарно-захисна зона для якої становить 500 м. Запаси, розташовані в її межах, не можуть бути залучені до відкритої розробки в передбачених проєктом контурах.